


1.3.5 Andén temperatura controlada

Nota, Algunos andenes requerirán medidas de resguardo que serán definidas según las condiciones del sitio.



Planta
Escala 1:200

SIMBOLOGÍA

EQUIPAMIENTO

- (B) Sello abrigo
- (C) Puerta seccional de andén
- (D) Cortina de aire
- (E) Tope de goma
- (F) Manga retráctil de PVC

IMPLEMENTOS SAG

N° Ficha:	1.3.5.		
Módulo:	Andén temperatura controlada		
Área:	Inspección		
Superficie:	210 m2		
Ítem	Implementos y condiciones especiales	Especificaciones técnicas	Observaciones
1	Guantes de látex desechables	No aplica	Para inspección de muestras
2	Mascarilla polipropileno desechable	No aplica	Para inspección de muestras
3	Casco de seguridad	No aplica	En área de tránsito vehicular
4	Zapato de seguridad	No aplica	En área de tránsito vehicular
5	Overol anti corte	No aplica	En área de tránsito vehicular
6	Guante de seguridad de cuero	No aplica	Para descarga de mercancías
7	Antiparras	No aplica	Para manipulación de mercancías
8	Chaleco reflectante	No aplica	En área de tránsito vehicular
9	Escalera telescópica 6,4 metros	Marca Pro alum 24 peldaños	Para inspección sobre 1,5mts
10	Grúa horquilla	Marca Toyota eléctrica contrabalanceada 3 ruedas modelo 7FBE15, carga nominal 1.500kg	Para traslado de carga
11	Traspaleta	Marca Itaka 2500 kg	Para traslado de carga
12	Cono de seguridad 28"	Cono caucho 28" con cinta blanca	En área de tránsito vehicular
13	Taco para camiones	Marca reliper taco de uretano	En área de tránsito vehicular
14	Cortina de aire en puerta	Marca S&P línea COR-IND M, hasta 5mts.	Sobre apertura de andén, según proyecto
15	Extracción mecánica	Según proyecto	Para extracción de gases